## **Technisches Datenblatt**

### Ausgabe 7

# AT202 Gaffa ®-Gewebeband, glänzend

#### Kurzbeschreibung

Glänzendes, extrudiertes Polygewebeband, beschichtet mit einem weissen, aggressiven, druckempfindlichen Naturkautschukkleber, lösemittelfrei.

- Glänzende Oberfläche
- Leicht abrollbar
- Kabelverträglicher Kleber, rückstandfrei entfernbar
- Breite Farbpalette
- Kann beschriftet werden
- Breite Temperaturspanne
- Wasserfest, wenn aufgeklebt
- Gute Abriebfestigkeit
- Besonders formanpassungsfähig
- Nicht-korrosiver Kleber



#### **Technische Daten**

Typische Mittelwerte

Banddicke 0.22mm

Bruchlast 33 N/cm

Bruchdehnung 13%

Klebkraft

auf Stahl 5.5N/cm auf Bandrücken 3.5N/cm

Dampfdurchlassigkeit 20g/m²24hrs

Wasserextrakt

pH 60 to 8.0

Clorid. Max 0.1% ais NaCl Silfat Max 0.01% ais Na2SO4

RoHS Ja

Temperaturbeständigkeit -50°C bis +80°C

Anwendungstemperatur +10°C bis +45°C

Lagertemperatur +12°C bis +25°C

#### HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den nebenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen. Bei jeder Änderung wird ein revidiertes technisches Datenblatt herausgegeben. Der Anwender muss sich in jedem Fall, auch nach einer Änderung, von der Eignung des Bandes für seinen Einsatzzweck überzeugen. Bitte prüfen Sie, ob Ihnen das neueste technische Datenblatt vorliegt. Alle Breiten- und Längentoleranzen sind gem. British Standards. Vor der Verarbeitung des Bandes sollten Sie unser Sicherheitsdatenblatt beachten, das auf Anfrage erhältlich ist.

#### **LAGERUNG**

Klebebänder, die unter der empfohlenen Temperatur gelagert waren, müssen vor Gebrauch auf diese erwärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.





#### **AFERA**

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

Head Office.

Advance Tapes International Ltd Westmoreland Avenue Leicester, LE4 8PH England Telephone: 00 44 (0)116 251 0191

Fax: 00 44 (0)116 265 2046

Advance Tapes France S.A.S 7 rue Jacques Daguerre Zone Industrielle Nord, 77100 Meaux Téléphone: 01 60 38 11 00 Télécopie: 01 60 38 11 09

www.advancetapes.com